



BIOSTONE + CHEMSTONE

Med BIOSTONE + CHEMSTONE reningsverk kan vi behandla beroende på modell avloppsvatten ifrån 50-200 personers hushåll (2,5 – 20 m³/dygn).

BIOSTONE + CHEMSTONE –reningsverk lämpar sig att användas där inget lokalt nätverk för avloppsvatten finns. Den är lämplig för egnahemshus, affärslokaler, campingområden, hotell, skolor, daghem samt andelslag för rening av allt avloppsvatten. Reningsverket behöver slambrunnar före avloppsvattnets ingång i reningsverket. Dimensionering beror på antalet personer.

Samma biologiska/kemikaliska process kan läggas in i en container. Då har vi ett flyttbart reningsverk för flere hundra personer.



Produkt	BS + CS 50	BS + CS 100	BS + CS 200
Personantal	50	100	200
Vattenförbrukning (m ³ /d)	5	10	20
Elförbrukning (kWh/d)	3,8	4,4	5,0
Kemikalieförbrukning (kg/d)*	1,0	2,0	4,0
Vikt (kg)**	550	900	2000
Slambrunnarnas volym (m ³)	10	20	40

* Kemikalieförbrukning beräknad med maxbelastning och med antagandet (200 g/m³)

** Helhetsvikten BIOSTONE + CHEMSTONE

